

JOYN SMART STATION COPEN KIT

ジョイン スマートステーション
コペンキット

取付けマニュアル

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ず、本取り付けマニュアルをお読みいただき、記載された内容に従って正しく作業を行ってください。

内容物 一覧

※下図を参考にしてください。

① JOYN コントローラー (純正ダッシュパネル加工品)	×1
② JOYN 本体 (付属品同梱)	×1
③ ダイハツ用 ハーネスキット	×1
④ JOYN 本体 設置固定用両面テープ	×2
⑤ 脱脂クリーナー (接着面洗浄剤)	×1

インストール手順図

1-1 «メモ①»参照

車両側と JOYN アンプ本体の裏面に固定用両面テープを貼ります。
※1-2 ~ 1-5 の作業完了後、両面テープのリタック紙をはがし、図 1-1 の位置に固定させます。その後 1-6 以降の作業を行います。
両面テープ貼付け箇所は必ず付属の脱脂クリーナーで清掃して下さい。

1-2

車両側ハーネスとダイハツ用オーディオハーネスをコネクタ接続します。
ダイハツ用オーディオハーネスと JOYN 本体ハーネスをギボシ接続します。
マイナスアースは車両側からとってください。
※接続時は JOYN 本体付属の取扱説明書を必ずご覧ください。

1-3

JOYN 本体付属の LAN ケーブルをアンプ本体前面の接続コネクタに差し込みます。

1-4

JOYN 本体付属の USB ケーブル (充電専用) をアンプ本体背面の接続コネクタに差し込みます。

1-5

JOYN 本体付属のハーネス (電源・スピーカー) をアンプ本体背面の接続コネクタに差し込みます。

1-6 «メモ②»参照

①ダッシュパネル裏面の化粧パネル設定している USB 固定用の構造部に JOYN 本体から取り出した USB コネクタを固定させます。

1-7 «メモ②»参照

①ダッシュパネル裏面の JOYN コントローラーに JOYN 本体から取り出した LAN ケーブルを差し込みます。

1-8

①ダッシュパネルを車両側ダッシュボードにはめ込みます。

1-9

ハンズフリーマイクを視界・運転動作の妨げにならない場所に設置します。
JOYN 本体背面のマイク専用ジャックに接続します。

