

CYBERSTORK
REAL MATERIAL

JOYN

SMART STATION
ジョイン スマートステーション

サウンドアップキット TSK01-6HJ

取扱いマニュアル

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず本取扱いマニュアルをお読みいただき、
記載された内容にしたがって正しくお取付け作業を行
ってください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- お客様や他の方々への危害および財産への損害を未然に防ぐために、かならずお守りいただきたいことを以下でご説明します。
- 本取付けマニュアルでは純正ナビオーディオシステム、または市販ナビオーディオシステム等にJOYN SMART STATIONを取り付ける為に必要となるパーツの種類や手順についてご説明しております。
- JOYN SMART STATIONに同梱されている取扱い説明書を必ず併用して、取付け作業を行ってください。
- 本取付けマニュアルに従って正しく行ってください。指定以外の取付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合がございます。この場合は当社では一切の責任を負いかねます。
- 別売り製品の接続および取付けについては、別売製品に付属の説明書も併せてご覧ください。
- 必ず本製品、別売り本体に付属の部品を指定通りに使用してください。指定外の部品を使用すると機器内部の部品をいためたり、確実に固定できずに外れたりして危険です。


本製品内容物 一覧



※HI LOWコンバーター(2ch/ノーマル)含む。	
■ サウンドアップハーネス	×1
■ 延長LANケーブル	×1
■ 本取付けマニュアル	×1
■ 両面テープ コントローラー固定用	×1
■ 両面テープ 本体・HI LOWコンバーター固定用	×5
■ マジックテープ 本体・HI LOWコンバーター固定用	×5
■ 脱脂クリーナー (接着面洗浄剤)	×1
■ アングルステー	×1

使用パーツの説明

サウンドアップキット




① 車両側コネクタと接続

② JOYN SMART STATION 本体と接続

③ JOYN SMART STATION本体 AUX INと接続

JOYN本体・コントローラー



④ JOYN SMART STATION本体

⑤ JOYN SMART STATION本体 付属コントローラー

⑥ ④と⑤を延長LANケーブル で接続

60ハリアー JBL設定車 専用


平成29年1月現在

取付け手順書


※本手順書に記載の配線取り回しや各パーツの設置場所は弊社推奨であり、この限りではございません。

※本手順書は弊社製品のお取付を推奨する方法でご説明しているものであり、人体・車両への安全性や責任を保証するものではありません。

- 1** シフトポジションを「N」位置に移動させる為、シフトロック解除のカバーを取り外します。鋭利な道具を使う場合は傷入りに注意。



- 2** カバーは完全に取り外す事になるので、失くさないように保管してください。



- 3** 取り外したカバー奥のシフトロック解除ボタンを押しながら「N」位置までシフトレバーを移動。



※フットブレーキはしっかり効かせて下さい。

- 4** シフトノブを時計の反対周りで取り外します。(赤○箇所)




※シフトノブを外した後のネジ切部分は養生テープ等で保護しておきましょう。

- 5** インテリアパネルの下側から順に上へ向かって外します。赤○3箇所のカプラー配線を外します。




※パネル本体やその周辺パーツに傷が入らない無いうよう、養生テープ等で保護しましょう。


- 6** ナビオーディオを取り外す為、赤○4箇所のネジを取り外します。10mmの六角ボルトを外します。



- 7** ナビオーディオを固定するブラケット(金具)も一緒に車両側から引き抜くようにして、手前に向かって取り出します。




- 8** サウンドアップキット配線の為、助手席側グローブBOXを開きます。まず赤○①②のストッパーを外し、次に赤○③のダンパーを外します。



- 9** グローブBOX裏のセンターコンソール側赤○周辺からナビオーディオ裏へ、サウンドアップキット10PINカプラー側から配線します。




- 10** グローブBOX裏から配線したサウンドアップキット10PINカプラーを画像の様に手前に引き出します。




- 11** ナビオーディオ裏(向かって最右)に接続されている純正10PINカプラーを取り外します。


※年式やマイナーチェンジにより、カプラー位置が変更される可能性もございます。



- 12** 取り外した純正10PINカプラーの位置に、サウンドアップキットの10PINカプラーオス側(メス端子)を接続します。




- 13** サウンドアップキットの10PINカプラーメス側(オス端子)に、取り外した純正10PINカプラーを接続します。




※この時点で配線の割り込ませが完了です。

- 14** JOYN SMART STATION本体背面に設定されている専用カプラー接続ポートとAUX INに、サウンドアップキット本体接続専用カプラーと3.5φオーディオケーブルを接続します。



- 15** 本取付け手順書ではグローブBOX内へ本体と配線類の設置・固定を行います。動作確認後、逆手順でパネル等を戻して作業完了です。

※弊社推奨位置でありこの限りではありません。



※サウンドアップキット使用時は既存ナビオーディオの音声出力をAUX INから製品本体へ入力する為、コントローラーのボタンで初期設定のBluetoothモードをAUXモードに切り替えてご使用ください。

サウンドアップキット利用時の各種設定



① サウンドアップキット利用時の音源切り替えについて

サウンドアップキットを利用してナビオーディオ(純正含む)とJOYN SMART STATIONを併用する場合は、音声出力(HI LOWコンバーターのピンジャック)をJOYN本体AUX INへアナログ入力します。この時、JOYNコントローラーの入力をAUX(赤点灯)に切り替えます。AUX利用時のコントローラーはVOLの+・-とgrooveボタンのみ利用可能です。

※JOYN本体のBluetoothと音楽再生機器をペアリングして使用する、本来の使用方法でも利用可能です。その場合、純正ナビオーディオの音声出力を車両スピーカーから出音させる事は原則できません。市販サテライトスピーカーなどを利用する必要があります。

② ボリュームバランスとナビオーディオ側フェーダー設定について

ナビオーディオ側のボリューム出力をいつも聴くstep数から徐々に上げていき音割れなどの歪みが発生するか確認します。ナビオーディオのダイナミックレンジを最大限に活かすため、音割れなど歪みが発生する限界ではなく、少し手前の「マージンを持った状態」でボリューム出力を設定するのが理想的です。ナビオーディオ側にフェーダー設定がある場合、サウンドアップキットによるJOYN本体への音声入力はナビオーディオのフロント2CH音声出力のみとなるため、ナビオーディオ側フェーダー設定はフラットにしてください。リア側にフェーダー設定を行うと出音しませんのでご注意ください。

※ボリューム出力の最大が100stepと仮定した場合、70step前後が「マージンを持った状態」を指します。

※JOYN本体のデフォルトVOL設定は20step(MAXから-20step)です。JOYN本体のVOLは20step~30stepの間で設定が最適です。

③ 「groove」機能の設定について

サウンドアップキット使用時もJOYN本体で設定している「groove」機能を利用する事が可能です。お好みの音質で設定してください。

※「groove」機能についての詳細はJOYN本体取扱い説明書を参照下さい。

各フィルター機器のデフォルト設定とセルフ調整について

JOYN 本体接続コネクター側 HI LOWコンバーター 2CH ゲイン調整

※3.5φピンジャック側はMAX設定です。



出荷時のデフォルト設定を MAX 地点から約-90 度の位置に調整しております。この調整はノイズ出音の軽減を目的としており、60 ハリアー JBL 設定の実車両にて得た情報を元に、最適な調整を行っております。

万一お客様ご自身で調整される場合は、MAX 地点から約-90 度の位置を基準に調整作業を行われる事をおすすめいたします。

●拡大イメージ●


各調整ダイヤルには1箇所のみ尖っている指針があります。



デフォルト設定は、調整ダイヤルの指針を MAX 位置から約-90 度回した位置で設定しています。

各フィルター機器の固定・設置について

貼付け・固定イメージ図 前



後

◆HI LOWコンバーター 2CH◆

同梱の両面テープ(5mm×20mm)2枚を使用して、HI LOWコンバーター 2CH裏側の下図の位置に貼付けます。次にもう片方の保護ビニールを剥がしてJOYN本体上面の上図の向きで貼付け・固定を行います。この時、同梱の脱脂クリーナーで両面貼付け箇所の清掃を必ず行って下さい。



※お客様の任意の場所に設置・固定される場合は、安全が確保できる場所をお願い致します。ご不明な点ございましたらお問い合わせ下さい。