

# AUX-L 作業手順書

## JOYN本体設置

- グローブBOX  
●前席シート下  
●ダッシュパネル内  
空スペース

タイラップや両面テープ、マジックテープ等で固定可能な運転の妨げにならない安全なスペースに設置・固定して下さい。

AUX-L 構成品

J001-BK 構成品

電話機能のある再生機をご利用の場合には、  
マイクを設置することでハンズフリー通話も可能となります。

## 車両側 AUX ジャック

黄色：常時電源 (+B)

赤色：アクセサリ電源 (ACC)

黒色：アース (GND)

車両側に、それぞれ接続してください。

JOYNJ001-BK 付属品コントローラー を設置  
・固定する任意の場所まで、AUX-L 付属品の  
LAN ケーブル 3m を配線してください。

ボリューム設定について。

1. 車両側オーディオボリュームを最小にする。
2. スマホなどのプレーヤーのボリュームを最大にする。(情報量が多くなり音が良くなります)
3. 車両側オーディオボリュームを徐々に上げる。
4. バランス調整は JOYN のボリューム、Groove ボタンで行う。
5. ノイズや音割れが発生する場合も、JOYN のボリュームを下げることで調整可能です。その後、純正ボリュームを上げる。



JOYN コントローラー ボリューム設定。

ステップ数は 40 ステップ。

出荷時は、20 ステップ。

ボリューム位置の確認方法は、一旦 0 にしてから、数えてください。

ボリューム 0 位置は、- ボタンの LED が一度点滅します。(その後常時点灯)

最大ボリュームは、+ 表示が一度点滅することで確認可能です。

その他の詳細は、J001-BK 付属の取扱い説明書をご参照ください。

※曲名、タイトルなどは、車両側ディスプレイには表示されません。  
車両側のコントローラーでの操作、再生、停止、などのご利用できません。ボリュームのみご利用頂けます。